

Aspirateur 47 à 70 litres

Les règlements internationaux exigent du matériel spécial pour l'aspiration des poussières nocives de classe H (poussières cancérigènes comme par exemple l'amiante). Nilfisk vous propose un aspirateur correspondant aux normes de la classe H pour chaque demande et chaque application.

Travailler en sécurité avec les aspirateurs HEPA H13

- Nouveau système de décolmatage automatique InfiniClean (versions IC)
- Filtre secondaire classe H13 Amiante >99,995%
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Démarrage en douceur SoftStart
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance
- Sécurité colmatage du filtre/flexible bouché
- Sacs de sécurité en polyester à double protection + fermeture baïonnette



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Filtre d'aspiration | | | | | | |
|  | CARTOUCHE FILTRANTE H | 302000658 | 0 | • | • | • |
|  | FILTRE PLAT CELLULOSE CLASSE H 2 UNITES | 107400449 | 0 | | | |
| System 36 Hose Vacuum Cleaner | | | | | | |
|  | FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESSOIRE | 302001682 | 0 | | | |
|  | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M | 46948 | 0 | • | • | |
| System 36 Tube | | | | | | |
|  | 2 TUBES D36 505MM | 302000529 | 0 | • | • | |
|  | MANCHON Ø 36/27 MM | 302000535 | 0 | | | |



Aspirateur 47 à 70 litres

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| System 36 Brush/Universal Nozzle | | | | | | |
|  | EMBOUT À BROSSÉ | 6086 | 0 | | | • |
| System 36 Vac Floor Nozzle | | | | | | |
|  | EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M | 302003666 | 0 | • | • | |
| System 36 Crevice/Cone Nozzle | | | | | | |
|  | EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS | 5067 | 0 | • | • | |
|  | EMBOUT POUR FENTES, 300 MM | 6084 | 0 | | | • |

Modèle ATTIX 30-0H PC EU ATTIX 50-0H PC EU ATTIX 30-0H BASIC EU

Référence 107400405 107400407 107407546

Caractéristiques

| | | | |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Démarrage moteur en douceur | • | • | • |
| Sonde d'air | • | • | • |
| Antistatique | • | • | |
| Contrôle de la vitesse du moteur | | | |
| Prise outil avec marche/arrêt automatique | | | |
| Filtre poussière classe H | • | • | • |
| Sac filtrant synthétique 1 pièce | | | • |
| Sac filtrant de sécurité 1 pièce | • | • | |

Caractéristiques Techniques

| | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Puissance consommée maxi (W) | 1500 | 1500 | 1300 |
| Puissance (W) | 1200 | 1200 | 1000 |
| Alimentation (V/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Débit d'air (l/min.) | 3700 | 3700 | 3200 |
| Dépression (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 230/23 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 59 | 59 | 59 |
| Longueur câble (m) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Capacité du réservoir (litres) | 30 | 47 | 30 |

