



Scie à ruban d'établi

Workbench band saw

250 W

Capacité
Capacity 80 mm

Lame
Blade 1400 mm

Col de cygne
Swan neck 200 mm

Table XXL
XXL table

Guide parallèle
à double fixation
Parallel guide
double-fastening



Volant en fonte d'aluminium (200 mm)
Wheels in cast aluminium (200 mm)



Table en fonte d'aluminium inclinable à 45°
Cast aluminium table 45° tiltable



Eclairage par LED magnétique orientable
Adjustable magnetic LED light



Extension à serrage rapide
Table extension with quick tightening

- Hauteur de passage réglable jusqu'à 80 mm
- Col de cygne de 200 mm
- Bâti en tôle mécano-soudée
- **Table XXL en fonte d'aluminium** inclinable à 45° pour les découpes en biseau
- Table munie d'une **extension à serrage rapide** (ouverte 530 x 300 mm)
- Moteur asynchrone silencieux
- Guide coupe d'onglets et bâton pousoir inclus
- Guidage supérieur sur crémaillère et guide inférieur de lames
- Buse d'aspiration des poussières intégré
- Système de tension de la lame par volant moleté
- Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable et un support magnétique pour masque à poussières
- **Guide parallèle de coupe à double fixation** pour plus de précision et de sécurité

- Max adjustable cutting height until 80 mm
- Swan neck : 200 mm
- Built in steel welded
- **XXL Cast Aluminium table** can tilt for bevel cuts
- Perfectly silent induction motor
- Table extension with quick tightening system (opened 530 x 300 mm)
- Parallel fence with fixing in front and behind the table
- Guidance on upper rack and lower blade guide included
- Dust extraction incorporated
- Blade tension system by knurled wheel
- Delivered with adjustable magnetic LED light and magnetic holder for dust mask
- **Parallel double-fixation cutting guide** for accuracy and safety

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	350x275x720 mm
Dimensions produit - Product size	680x450x450 mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	15,50 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	396 pcs

Gencod - EAN Barcode



Kit de protection livré
Protection kit delivered



Lames - Blades

Référence - Reference	l (mm)	Dents - Teeth
802082	6	6 TPI
802084	6	14 TPI
802085	10	6 TPI