

# Perfo-burineur SDS- Max

## HR3541FCX

850 W - 35 mm

Très léger et équipé pour réduire les vibrations

Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le coffret. Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations). Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 24 positions de burin. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	850 W
Vitesse à vide max	315 - 630 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	1650 - 3300 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en béton max.	35 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	14 - 25 mm
Énergie d'impact	5,7 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	90 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	11,0 m/s <sup>2</sup>
Vibration: Chisone	7,1 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381093569

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122829-5**

Mandrin auto-serrant avec



**135209-6**

Poignées de perçage complètes avec



**194683-7**

Flacon de graisse, 100 ml



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122829-5**

Mandrin auto-serrant avec



**135209-6**

Poignées de perçage complètes avec



**194683-7**

Flacon de graisse, 100 ml



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**P-17027**

Adaptateurs d'emmanchement SDS-

