

3M 338U

Disque abrasif pour machine orbitale

Fiche Technique Abrasifs Appliqués



Liant: Résine de synthèse

Minéral: Oxyde d'aluminium

Poudrage: Electrostatique - Ouvert

Granulométrie: P80 – P500

Diamètres : 75, 125, 150 mm

Traitement: FrecutTM anti encrassement

Formes de façonnage





Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Support papier technique poids C (120g/m²)	Support haute qualité, très résistant au déchirement	Durée de vie accrue et coupe soutenue
Liant résine	Bon maintien de l'abrasif sur son support	Gains de productivité
Nouveau traitement anti encrassement Frecut TM	Evite un encrassement prématuré sur des surfaces farineuses	Qualité de ponçage plus régulière, homogène et durable
Fixation autoagrippante Hookit™	Très bon maintien sur les plateaux supports Changement de disque plus rapide	Gains de productivité et réduction des coûts de consommable
Existe également sous d'autres formats avec ou sans perforations	Coupes delta, coupes rectangulaires, feuilles	Une qualité et des performances optimales quelquesoient les outils utilsés



3M 338U

Champs d'application

Matériaux

Ponçage de tous types de matériaux et revêtements, comme le bois, les apprêts et autres sous couches. Semi finition et finition sur les laques, peintures et vernis, les matériaux composites et les matériaux de synthèse (marbre reconstitué, Corian®)...

Domaine d'intervention

Marchés de l'automobile, du nautisme, aéronautique, de l'industrie du bois, de l'éolien, des véhicules spéciaux, de l'équipement urbain...

Machines compatibles







Instructions de sécurité









Ne pas utiliser un disque endommagé.

Conserver à température modérée dans un endroit sec

Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001. La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

N.B: Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.

