

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES - 48W - 4000K

REF : 75821



Boitier fermé + connecteurs 3 pins

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 100 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
Tension entrée : 120V - 277V AC
PFC : > 0,98
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-30 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium
Durée de vie LED Maximum : 30,000H
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : 2.68 Kg

Ref. 75821

Produit : Boitier étanche LED intégrées

Finition : claire

Lumens : 4800 Lm

Éléments de fixation : Oui

Puissance absorbée : 48W

Puissance restituée : 430W

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 1270 x 140 x 92 mm

Température couleur : 4000K

Emballage : **Boite**

Colisage : **x4 boitiers**

EAN : 3701124405418

Entraxe de fixation : 80cm

UV : **pas d'émission d'UV**


Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Connecteur 3 Pins étanche entrée/sortie

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

Fixation et connectique

- Traversant



Entraxe de fixation de 795mm



- Presse étoupes avec connecteurs et/ou bouchons + Fixation et visserie

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.