

Scie circulaire

HS6601J

Ø 165 mm - 1 010 W

Base en aluminium épaisse conçue pour une meilleure durabilité et des coupes plus précises

Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54,5 mm. Large gâchette assurant un meilleur contrôle et moins de fatigue. Ajustement rapide de la profondeur de coupe. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Table en aluminium pour plus de précision et de robustesse.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1050 W
Vitesse à vide max	5200 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	54,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	37,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	296 x 232 x 243

Code EAN 0088381806428

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

164095-8

Guides parallèles pour scies



196520-1

Raccord à poussières



783217-7

Clé hexagonale 5mm



821551-8

Coffret MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8

Guides parallèles pour scies



196520-1

Raccord à poussières



197462-2

Adaptateur rail de guidage pour scies



821551-8

Coffret MAKPAC



E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

