



SÉPARATEURS D'AIR FLAMCOVENT (22 MM - 2")

Les séparateurs d'air par absorption Flamcovent conviennent pour les installations en circuit fermé.


- Rendement élevé.
- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.
- Pression de service max. : 10 bar.

Flamcovent

Flamcovent en exécution laiton.

- Fonctionnent suivant le principe des bagues Pall.
- Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 1,5 m/s.
- Pour montage sur des tuyauteries horizontales.
- Température de service max. : 120 °C.



Type	Raccord	Capacité [l]	Dimensions		Poids [kg]		Code
			Ø [mm]	H. [mm]			
Flamcovent 22	22 mm	0,22	98	151	1,4	1	28060
Flamcovent 3/4	Rp 3/4"	0,22	88	151	1,4	1	28020
Flamcovent 1	Rp 1"	0,35	100	171	1,8	1	28021
Flamcovent 1 1/4	Rp 1 1/4"	0,48	114	192	2,4	1	28022
Flamcovent 1 1/2	Rp 1 1/2"	0,48	114	192	2,5	1	28023
Flamcovent 2	Rp 2"	0,75	131	213,5	2,6	1	28024

