

Burineur SDS-Max XGT

HM002GZ03

80 V Max XGT - 20.9 Joules -
Produit seul

Puissance de frappe de 20 J EPTA aussi performant qu'un burineur filaire SDS Max

Démarrage progressif. AWS : connexion aux aspirateurs Bluetooth. Poignée Soft Grip. Soft No Load : Moins de vibrations, pas de frappe à vide. AVT : Faible niveau de vibration. Technologie XPT. Vitesse constante en charge, ajustement auto de la puissance du moteur. 1 batterie XGT au lieu de 2 batteries LXT = maîtrise du poids et de l'encombrement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Composant batterie	Li-ion
Impacts par minute (IPM)	950 - 1 900 min ⁻¹
Énergie d'impact	20,9 J
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓
AWS prêt	✓
Poignée AVT	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Vibration: Chisone	6,6 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	10,1 kg

Code EAN 0088381737012

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Poignée antivibration pour une utilisation plus confortable
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis
- Démarrage progressif qui élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision
- Les paramètres d'angle de 12 embouts leurs permettent d'être réglé à différentes positions pour une commodité de fonctionnement.
- Mandrin coulissant « One - Touch » pour remplacer facilement les forets
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

198993-4

Graisse pour emmanchement (100



443122-7

Chiffon tissu



821848-5

Coffrets de transport et moulages



D-34176

Pointe SDS-Max



ACCESSOIRES OPTIONNELS

D-34176

Pointe SDS-Max

