

# MASTIREX

## MULTI-USAGES INTÉRIEUR



**Mastic de fixation type néoprène pour l'agencement.**



### DESTINATIONS

Mastic de fixation type néoprène pour plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, poutres polyuréthane, carrelages, panneaux décoratifs, moulures de bois sur tous supports usuels du bâtiment.

### AVANTAGES

**Mise en oeuvre facile.**  
**Résistance élevée.**  
**Prise rapide**  
**Extrusion facile**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : blanc  
Viscosité : 4000 Pa.s environ  
Extrait sec : 81 % environ  
Densité : 1,35 environ  
Température minimum d'application : + 10°C  
Temps de séchage : 5 à 10 minutes environ (double encollage)  
Temps ouvert :  
- encollage 1 face : 1 à 5 minutes\*  
- encollage 2 faces : 10 à 15 minutes\*  
Temps de prise : maintien immédiat  
Prise définitive : 48 heures environ

\* Selon porosité du support et conditions de température.

### MISE EN OEUVRE

#### APPLICATION

Application en plot ou en cordon avec un pistolet manuel ou pneumatique.

#### Matériaux légers :

Déposer au dos du matériau à coller des plots ou cordons de colle espacés de 15 cm environ. Mettre en place en appuyant fortement, le maintien est immédiat mais vous pouvez rectifier la pose pendant les 4 ou 5 minutes qui suivent l'encollage.

**Matériaux lourds ou collage sur supports bloqués** (ex : métaux) :

Même méthode d'encollage, mais après avoir mis en place le matériau à coller, le retirer, ceci à pour effet de transférer une partie de la colle sur le support. Laisser évaporer les solvants 5 à 10 minutes. Mettre en place à nouveau en appuyant fortement, la prise est immédiate.

Dans les deux cas, la prise définitive intervient après 24 à 48 heures.

---

**NETTOYAGE**

Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK.  
Produit sec : par grattage.

---

**CONSOMMATION**

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

---

**CONSERVATION**

24 mois dans son emballage d'origine et dans un local tempéré.

---

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30111685	Blanc - Cartouche 310 ml	12	3549210031376

**SECURITE**

Liquide et vapeurs très inflammables. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer et ne pas utiliser du matériel électrique. Eviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

