

## Informations techniques :

- Polyéthylène rotomoulé
- Étanche à l'eau (non immergé) et aux poussières
- Plage de température d'utilisation entre -30 et 70°C
- Fermoirs cadénassables
- 100 % recyclable et léger
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV



Sangle de transport



Étanche aux projections d'eau et à la poussière



Porte-outils



RO120L



RO30L



RO50LECO-SB



RO50L



RO180L-ROU



RO240L-ROU

Référence	Caractéristiques	Dimensions utiles	Dimensions hors-tout (Lxlxp)	Volume (L)	Poids (Kg)	Charge utile (Kg)
RO30L	Sans agencement intérieur, avec sangle de transport	440x250x210	450x250x260	30	3	15
RO50L	Porte-outils amovible et sangle de transport	490x320x250	500x330x330	50	5,3	30
RO50LECO-SB	Sans agencement intérieur, ni sangle de transport	490x320x250	500x330x330	50	5	30
RO120L	Porte-outils riveté sur la face arrière	630x350x380	680x400x440	120	7,5	40
RO180L	Sans aménagement intérieur	840x480x310	850x500x450	180	11,5	60
RO180L-ROU	Avec roulettes et poignée de transport rétractable	840x480x310	850x500x450	180	12	60
RO240L	Sans aménagement intérieur	1090x490x310	1100x500x450	240	15	70
RO240L-ROU	Avec roulettes et poignée de transport rétractable	1090x490x310	1100x500x450	240	15,5	70