

## FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM

6 MÈTRES M/M 1"



### CODE 971520

- + Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :
- + Equipé de 2 raccords en laiton sertis
- + Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion
- + Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

### TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	60 L/min	Flexible :	6 m
Longueur :	6	Diamètre :	20 mm
Débit :	60 L/min	Flexible :	6 m
Longueur :	6	Poids :	2,70 kg

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### **Description technique :**

- Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :
- Equipé de 2 raccords en laiton sertis
  - Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion
  - Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.

### ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 700063



**PISTOLET AUTOMATIQUE 60L/MIN**

GASOIL AVEC RACCORD TOURNANT

CODE 156513



**ENROULEUR ABS POUR GASOIL**

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"

CODE 104930



**ENROULEUR ACIER POUR GASOIL**

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"

CODE 975122



**ENROULEUR INOX POUR GASOIL**

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"