

1344P

Ponceuse orbitale 32mm

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Ponceuse orbitale 32mm

PRÉCISE Son excentration de 3 mm et les diamètres des deux plateaux fournis sont les composants nécessaires pour réaliser une retouche de coulures de peinture ou de micro rayures qui exige un travail très minutieux. Ponceuse orbitale idéale pour les travaux de carrosserie de faible surface. Elle permet la retouche de micro-rayures ou de coulures de peinture et pour usage de spot repair. Poignée gainée. Diamètre disque : 2x32 (vinyle + hook). Poignée composite et variateur de vitesse. Echappement à l'arrière. Excentration 3 mm. Sans aspiration.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE
ISO 11148-6
ISO 15744
ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE 32 MM
Référence commerciale	1344P
L (mm)	168
Poids (g)	770
l (mm)	40
h (mm)	88
Puissance (Watt)	170
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s ²)	6.3
Niveau Sonore (dBa)	74
Pression d'alimentation (bar)	6.3
Consommation (l/min)	500
Raccord alimentation "	1/4"
Excentration (mm)	3
Ø Plateau (mm)	32
Garantie	M