

RefLED MR16 V2

RefLED MR16 5,5W/345LM 3000K 36°

0026634



Caractéristiques

- Good every day quality from a brand you can trust. RefLED MR16 V2 delivers a cost effective solution to replacing halogen MR16 with LED offering 345lm of light equivalent to a 35W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. For use on approved transformers. GU5.3 cap. 36 degree beam angle in warm white 3000K. Backed by a 3 year warranty.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED MR16 5,5W/345LM 3000K 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Forme de lampe	Réflecteur
Type	RefLED MR16 V2
Culot	GU5.3
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
E-number FI	4740271
Flux lumineux (lm)	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	12
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288266343

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED MR16 5,5W/345LM 3000K 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Forme de lampe	Réflecteur
Type	RefLED MR16 V2
Culot	GU5.3
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
E-number FI	4740271

RefLED MR16 V2

RefLED MR16 5,5W/345LM 3000K 36°

0026634

Données optiques

Flux lumineux (lm)	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	830
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	950
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	85

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Equivalent watt (W)	35
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.65
Tension secteur (V)	12V
Tension (V)	12
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Fréquence du secteur (Hz)	50
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>20000
Transformateur requis	Oui
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	20000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.036

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266343
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (extérieur)	25410288266347
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.3
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.0
DUN14 (intérieur)	15410288266340

RefLED MR16 V2

RefLED MR16 5,5W/345LM 3000K 36°

0026634

unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	60.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui