

1033

Clé à cliquet pneumatique 3/8" 122Nm

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Clé à cliquet pneumatique 3/8" 122Nm

CONFORTABLE

Butée haute et basse de maintien sur la poignée pour une excellente prise en main. Poignée en élastomère agréable.

FIABLE

Son rapport puissance/basse vitesse permet la réalisation de serrages délicats sans détérioration de l'assemblage.

La clé à cliquet 3/8" répond aux utilisateurs qui favorisent les outils en composite. Elle offre confort dans la prise en main, légèreté et isolation contre le froid.

Clé 3/8" réversible à destination des opérations de maintenance.
Longue manette de commande pour un réglage optimum du débit.
Echappement à l'arrière.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CLIQUET GAINÉE 3/8" 122NM
Référence commerciale	1033
L (mm)	245
Poids (g)	1330
l (mm)	41
H (mm)	53
Carré d'entraînement	3/8"
Vitesse rotation (tr/min)	160
Vibration (m/s ²)	4.7
Niveau Sonore (dBa)	93
Pression d'alimentation (bar)	6.3
Consommation (l/min)	105

Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	122
Garantie	M

PNEUMATIQUE