

DIN 13
60 x 110 mm

NOUVEAU



- ▶ Automatique : à cristaux liquides
Automatic: liquid crystal
- ▶ + une visière intégrale de rechange
+ one extra spare shield visor
- ▶ Réglage de la sensibilité du filtre : 0,03 ms
Filter sensitivity adjustment: 0.03 ms
- ▶ Serre-tête confort 4 points
4-point comfort headband
- ▶ Coussins intégrés à l'arrière de la tête
Cushions integrated at the back of the head

DIN 13



Vision panoramique à 180°
Panoramic vision 180°



		Type de machine - Machine type				
A		MMA	MIG	MAG	TIG	PLASMA
Intensité du courant utilisé Current intensity used	1	DIN 8			DIN 8	DIN 8
	2,5					DIN 7
	5					
	10					DIN 8
	20				DIN 9	DIN 9
	30	DIN 9			DIN 10	DIN 10
	40					DIN 11
	60	DIN 10		DIN 9	DIN 11	
	80					DIN 12
	100	DIN 11	DIN 10	DIN 10	DIN 12	
	150		DIN 11	DIN 11	DIN 13	DIN 13
	175					
	200	DIN 12	DIN 12	DIN 12		
	225					DIN 14
	250			DIN 13	DIN 14	
	300					
	350	DIN 13	DIN 13	DIN 14		
	400					
	450					DIN 15
	500	DIN 14	DIN 14	DIN 15		

Niveau d'obscurité du verre pour la protection oculaire
Dark state filter for eyes protection

Masque de soudure AUTOMATIQUE - Welding helmet

WHP 13

Gencode

3431541505254

DIN degré de protection - Protection degree

DIN 13 (9>13)

Alimentation - Power supply

Solaire

Mode meulage - Grinding mode

Oui

Temps du clair au sombre - Light to dark time

0,03 ms

Temps de réaction réglable - Adjustable reaction time

de 0,1 à 1 s

520 g