


Scies-trépan diamantées à sec Dry Speed

best  Ceramic



- **Convient pour** les carreaux muraux tendres, les carreaux de sol très durs et la pierre naturelle
- Utilisables sur les meuleuses angulaires



Caractéristiques du produit			Informations concernant la commande			
Diamètre (D) mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L1) mm	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...
14	9/16	30	2 608 587 113	P1h	1	577656
16	5/8	30	2 608 587 114	P1h	1	577663
20	25/32	35	2 608 587 115	P1h	1	577670
22	7/8	35	2 608 587 116	P1h	1	577687
25	1	35	2 608 587 117	P1h	1	577694
27	1 1/16	35	2 608 587 118	P1h	1	577700
30	1 3/16	35	2 608 587 119	P1h	1	577717
32	1 1/4	35	2 608 587 120	P1h	1	577724
35	1 3/8	35	2 608 587 121	P1h	1	577731
38	1 1/2	35	2 608 587 122	P1h	1	577748
40	1 9/16	35	2 608 587 123	P1h	1	577755
45	1 49/64	35	2 608 587 124	P1h	1	577762
51	2	35	2 608 587 125	P1h	1	577779
55	2 11/64	35	2 608 587 126	P1h	1	577786
57	2 1/4	35	2 608 587 127	P1h	1	577793
60	2 3/8	35	2 608 587 128	P1h	1	577809
65	2 9/16	35	2 608 587 129	P1h	1	577816
67	2 5/8	35	2 608 587 130	P1h	1	577823
68	2 11/16	35	2 608 587 131	P1h	1	577830
70	2 3/4	35	2 608 587 132	P1h	1	577847
75	2 61/64	35	2 608 587 133	P1h	1	577854
80	3 5/32	35	2 608 587 134	P1h	1	577861
83	3 1/4	35	2 608 587 135	P1h	1	577878