

# Perceuse visseuse XGT

## DF002GD201

40 V max Li-Ion - Ø 13 mm

Conçue pour les applications courantes sur chantier

Réglage du couple par molette. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Livré dans un coffret MAKPAC.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	64 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	164 x 86 x 272 mm
Puissance de sortie maximale	750 W

### AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie
- Conception compacte et légère

Code EAN 0088381735841

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**251314-2**  
VIS M4X12



**346317-0**  
Crochet de ceinture



**763256-3**  
Mandrin de perceuse sans clé



**784637-8**  
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



**821550-0**  
Coffret MAKPAC



**835U77-0**  
Moulage Makpac



## PRODUITS DE SÉRIE

**191B36-3 (2x)**  
Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2,5 AH



**191E07-8**  
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion 40V

