

### Urban Chic, douche thermostatique et tablette avec verre de sécurité, chromé

Référence:	<b>213401S</b>	Code SAP:	<b>21D302411</b>
Série:	URBAN CHIC		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	CHROME		

#### Caractéristiques techniques




- Cartouche Thermostatique  $\varnothing 34$ .
- Tête céramique G1/2 de 180°.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 2151 (AAZ302637)
- Croisillon de débit: 2159INE (AAZ302600)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Tête ou cartouche: 1700C1/2 (184308)
- Rosace + Excentrique: 1326NF (AAZ302187)
- Siège: AGTI02 (AAZ302211)





### 213401 S NOIR MAT DOUCHE THERMOSTATIQUE URBAN CHIC

Référence:	<b>213401SNM</b>	Code SAP:	<b>21D303623</b>
Série:	URBAN CHIC		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	NOIR MAT		

#### Caractéristiques techniques


- Cartouche Thermostatique  $\varnothing 34$ .
- Tête céramique G1/2 de 180°.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.



#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

#### Dessin technique



#### Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 2151NM (21Z305186)
- Croisillon de débit: 2159INENM (21Z305200)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Tête ou cartouche: 1700C1/2 (184308)
- Rosace + Excentrique: 1326NFNM (AAZ304273)
- Siège: AGTI02 (AAZ302211)



## 213401 S OR BROSSÉ DOUCHE THERMOSTATIQUE URBAN CHIC

Référence:	<b>213401SOC</b>	Code SAP:	<b>21D303641</b>
Série:	URBAN CHIC		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	OR BROSSÉ		

### Caractéristiques techniques


- Cartouche Thermostatique  $\varnothing 34$ .
- Tête céramique G1/2 de 180°.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.



### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

### Dessin technique



### Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 2151OC (21Z305187)
- Croisillon de débit: 2159INEOC (21Z305201)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Tête ou cartouche: 1700C1/2 (184308)
- Rosace + Excentrique: 1326NFOC (AAZ305667)
- Siège: AGTI02OC (AAZ305669)
- Écrou siège: T3/42COC (AAZ305679)



## 213401 S NICKEL BROSSÉ DOUCHE THERMOSTATIQUE URBAN CHIC

Référence:	<b>213401SNC</b>	Code SAP:	<b>21D303642</b>
Série:	URBAN CHIC		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	NICKEL BROSSÉ		

### Caractéristiques techniques


- Cartouche Thermostatique  $\varnothing 34$ .
- Tête céramique G1/2 de 180°.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.



### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

### Dessin technique



### Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 2159INENC (21Z305199)
- Croisillon de débit: 2151NC (21Z305185)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Tête ou cartouche: 1700C1/2 (184308)
- Rosace + Excentrique: 1326NFNC (AAZ305668)
- Siège: AGTI02NC (AAZ305670)
- Écrou siège: T3/42CNC (AAZ305680)



