

SERRURE S300



SERRURE 3 POINTS, RÉVERSIBLE



Gâche pour point haut.

Ses atouts :

- Facilité d'installation. Montage simple et rapide
- Protecteur en acier trempé
- Poignée intérieure et gâche de sol fournies
- Fonctionne avec un cylindre 81 (31-50) à paneton DIN pour une porte d'épaisseur 40mm, non fourni
- Totalement réversible (droite / gauche ; tirante / poussante)

Caractéristiques techniques :

- Pour porte d'épaisseur minimum 40mm
- Hauteur 2400
- Entraxe 70
- Axe à 50
- Dimensions du boîtier: H180 * L90 * P30 mm
- Finitions : Blanc (RAL 9010) / Marron (RAL 8017)

Facilité et précision du réglage des tringles.

Serrure en applique réversible - 3 points de fermeture prévue pour cylindre européen (avec paneton aux normes DIN) prévue pour porte d'épaisseur minimum 40 mm poussant ou tirant - hauteur maximum 2400 mm. Dimensions du boîtier H180xL90xP30 mm.



Couleur :

Blanc (RAL 9010) - Marron (RAL 8017)

Accessoires

Entretroises de 2,5 mm	S300ENT	5,50
Protecteur S300	S300PROT	53,08

	Couleur	Unitaire	10 pièces	60 pièces	120 pièces	240 pièces	360 pièces
S300B	Blanche	284,13	257,69	241,83	235,23	228,62	222,02

Cylindres

Cadenas

Serrures / Verrous
Minibars

Produits Centre
Service

Contrôle d'accès
ELMECH

Automobile