

**Silencieuses
Coupe propre
Longue durée
de vie**

LAMES MAKBLADE Plus



Fentes de dilatation

Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement

Remplies de liant en résine, elles réduisent les vibrations et le niveau sonore.

Revêtement antiadhésif

Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion

Corps de lame de qualité

En acier traité, rectifié et tensionné.

Bois



Gamme		Coupe propre	Coupe silencieuse	Longévité de la lame
	Oui	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	Oui	✓✓	✓	✓✓



Lames pour scies radiales et à onglet s

Lames carbure "Makblade" Bois, pour scies radiales et à onglets

Dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision et réaffûttables, se caractérisent par une longévité exemplaire.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/ Lames	Forme	Vitesse max	EAN
B-08894	190 mm	20 mm	24	5 °	2,2/1,6 mm	ATB	8040 tr/min	0088381336932
B-08953	190 mm	20 mm	48	5 °	2,2/1,6 mm	ATB	8040 tr/min	0088381336994
B-09042	190 mm	20 mm	60	5 °	2/1,4 mm	ATB	8040 tr/min	0088381337083
B-08903	216 mm	30 mm	24	5 °	2,4/1,6 mm	ATB	7070 tr/min	0088381336949
B-08872	216 mm	30 mm	40	10 °	2,1/1,6 mm	ATB	7070 tr/min	0088381336918
B-09058	216 mm	30 mm	60	5 °	2/1,4 mm	ATB	7070 tr/min	0088381337090
B-08981	260 mm	30 mm	40	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	0088381337021
B-09020	260 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	0088381337069
B-09070	260 mm	30 mm	80	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	0088381337113
B-09117	260 mm	30 mm	100	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	0088381337151
B-08997	305 mm	30 mm	40	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	0088381337038
B-09036	305 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	0088381337076
B-09086	305 mm	30 mm	80	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	0088381337120
B-09123	305 mm	30 mm	100	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	0088381337168

