

## Dégauchisseuses-Raboteuses. Compactes et portables pour le bricoleur averti.

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Facilement transportables grâce à un design compact
- Pour dégauchir, raboter, calibrer ou blanchir les bois massifs, planches, etc.
- Table d'entrée réglable, facile et précise jusqu'à 2 mm pour dégauchir rapidement les pièces de bois
- Avance automatique de la pièce
- Tapis d'alimentation en acier à crémaillère pour une alimentation du bois uniforme et constante
- Entraînement par 2 rouleaux d'alimentation et de sortie revêtus de caoutchouc afin de ne pas marquer le bois lors de l'usinage
- Guide latéral en aluminium inclinable en continu de 0° à 45°
- Table fabriquée en fonte d'aluminium moulé
- Arbre équipé de 2 fers en acier HSS haute qualité
- Moteur très puissant 1.5 kW (ADH 305 1.8 kW) en 230 V monophasé
- Inversion de la tubulure d'aspiration en fonction de l'opération effectuée



Fig. : ADH 200  
Livrée de série avec aspiration  
intégrée et sac collecteur de copeaux



Fig. : ADH 200  
En configuration rabot

Modèle	ADH 200
Code article	590 5200 <sup>4</sup>
<b>Prix € hors TVA</b>	
<b>Spécifications techniques</b>	
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.5 kW / 230 V
Largeur de rabotage max.	204 mm
Hauteur de travail min./max.	5 / 120 mm
Profondeur de passe max.	2 mm
Nombre de fers de l'arbre	2
Ø de l'arbre porte-fers	50 mm
Vitesse de rotation du bloc de coupe	8500 T/min.
Vitesse d'avance	7 m/min.
Dimensions table dégauchissage (L x l)	737 x 210 mm
Dimensions table rabot (L x l)	350 x 204 mm
Dimensions guide parallèle	590 x 102 mm
Ø de la tubulure d'aspiration	58 mm
Dimensions (L x l x h)	790 x 470 x 465 mm
Poids net (brut)	29 kg (37 kg)



Fig. : ADH 200  
Montée sur établi universel UWT 3200  
(en option), voir détails page 114