



Postes à l'arc

POSTE DE SOUDAGE SAXO 3.2



CLASSE & GARANTIE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à onduleur

Ultra léger pour interventions rapides des services d'entretien et réparation ainsi que les travaux occasionnels de soudage.

Hot Start et Arc Force et système anti-collage intégrés. Ensemble complet prêt à l'emploi, comprenant le poste, les câbles primaires, les câbles secondaires équipés, un masque à main, un marteau-brosse, un mini-étui d'électrodes rutile diamètre 2.5 et une valise de regroupement.

Compatible groupe électrogène avec une variation de +/-15% et une puissance de 4 kVA minimum.

Tension à vide : 69 V.

Diamètre électrode : de 1.6 mm à 3,2 mm.

Alimentation : 230V monophasé 50-60 Hz (1 fiche 16A)

Consommation prim. à I maxi. : 14 A.

Intensité de soudage : 10-150A. (70A à 60%)

Poids : 3.8 kg. IP 23 Dimensions : 220 x 120 x 320 mm.

AVANTAGES

- Excellent amorçage et grande stabilité d'arc grâce aux fonctions Hot Start et Arc Force et Anti-collage intégrées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	589064
Réf fournisseur :	W000385239
Désignation :	Poste SAXO 3.2
intensité de soudage à 60% à 40°C (A) :	70
Intensité de soudage (A) :	10 à 150
Tension d'alimentation :	230V 1Ph



RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	INTENSITÉ DE SOUDAGE À 60% À 40°C (A)	INTENSITÉ DE SOUDAGE (A)	TENSION D'ALIMENTATION
589064 1	W000385239	Poste SAXO 3.2	70	10 à 150	230V 1Ph