

ToLEDo G4

ToLEDo G4 300lm 827 SL

0028244



Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo G4 300lm 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.4
Culot	G4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740761
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	300
Puissance (W)	2.4
Tension (V)	12
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288282442

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo G4 300lm 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.4
Culot	G4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740761
Garantie	3 ans

ToLEDo G4

ToLEDo G4 300lm 827 SL

0028244

Données optiques

Flux lumineux (lm)	300
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	300

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.4
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	12
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	44
Diamètre nominal produit (mm)	13
Poids (kg)	0.045

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282442
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (extérieur)	25410288282446
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	7.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	6.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.5
DUN14 (intérieur)	15410288282449
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	18.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	35.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
---------------------------------------	----------------



ToLEDo G4

ToLEDo G4 300lm 827 SL

0028244

Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux transformateurs/varianteurs approuvés
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés