

Meuleuse Ø 125 mm

GA5050R

1300 W

Anti-redémarrage pour plus de sécurité

Moteur puissant de 1300 W. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Plus de contrôle grâce à la circonférence de la poignée plus petite et à une ergonomie améliorée. Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle. Interrupteur poignée sécurité. Démarrage progressif. Faible niveau de vibration.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Puissance de sortie maximale | 1300 W |
| Vitesse à vide max | 11 000 min ⁻¹ |
| Filetage de la broche | M14 |
| Diamètre du disque de broyage | 125 mm |
| Alésage (b) | 22,23 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | ✓ |
| Interrupteur homme mort (pas de verrouillage) | ✓ |
| Cordon d'alimentation | 2,5 m |
| Saisir | ✓ |
| Meuleuse | ✓ |
| Clé à écrou de blocage | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 102 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 91 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 8,5 m/s ² |

AVANTAGES PRODUITS

- La poignée latérale peut être placée d'un côté ou de l'autre pour faciliter le travail de l'opérateur
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Facile à utiliser grâce au grand interrupteur à palette

Code EAN 0088381887908

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



347480-2

Carter de protection Ébarbage 125

