

# Tondeuse auto-tractée 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

## DLM532Z

(Produit seul)

Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission Tondeuse autotractée, pour des superficies allant jusqu'à 2000 m<sup>2</sup> 4 ports de batteries pour une autonomie doublée Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension de batterie nominale	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	2300 - 2800 min <sup>-1</sup>
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	2300 m <sup>2</sup>
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	40 min
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	90,4 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Protection IPX4 contre les éclaboussures

Code EAN 0088381894579

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191D52-7**  
Lame de tondeuse



**459887-1**  
Bouche d'écoulement latéral



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191D50-1**  
Kit lame 4 dents



**191D52-7**  
Lame de tondeuse



**459887-1**  
Bouche d'écoulement latéral

