

# DBS180ZJ

Ponceuse à bande 18 V Li-Ion 9 x 533 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381728935



**LXT**  
6|5|4|3|2|1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale	530 W
Tension	18 V

### Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
-------------------------------	--------

### Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de la bande maximale	600 - 1700 m/min.
------------------------------	-------------------

### Dimensions des abrasifs

Dimensions de la bande abrasive	9 x 533 mm
---------------------------------	------------

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage ( $a_{h,v}$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	77 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	500 x 96 x 116 mm mm
Poids net EPTA	1,8 à 2,1 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 122652-8 Adaptateur
- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 1 X A-34469 Lot de 10 bandes abrasives G80, 9x533 mm multimatériaux (qualité supérieure)
- 1 X 835P86-9 Moulage Makpac
- 1 X 153314-7 Patins acier avec liège 9 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Le moteur BL offre les mêmes performances que le modèle filaire 9032
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- La molette de réglage de la vitesse offre plus de polyvalence pour une utilisation sur le bois ou l'acier
- LED réglable manuellement pour s'adapter à l'angle du bras de ponçage ou à la forme de la pièce
- Connectable aux aspirateurs pour un travail plus propre
- Anti-démarrage pendant le stockage. Démarrage intempestif impossible lorsque que le bras de ponçage est replié à plus de 90 °
- Le bras de ponçage réglable pivote sur 160 ° pour faciliter le rangement
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil
- Compatible avec les bandes abrasives de la version filaire 9032
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette