

Fiche technique

SMT 628 Supra Plateaux à lamelles pour Acier inoxydable, Acier

Corindon au zircon



Classe Supra

Agressivité

Longévité

Utilisation

Acier inoxydable

Acier

Propriétés

Nature du grain Corindon au zircon

Plateau Fibres de verre

Exécution Plate

SMT 628 Supra : plateau à lamelles pour acier inoxydable et acier

Le plateau à lamelles SMT 628 Supra est destiné aux utilisateurs professionnels qui souhaitent les meilleures performances d'enlèvement de matière pour leurs applications. Le plateau à lamelles est conçu pour des travaux sur

- **acier inoxydable** et
- **acier.**

Ce produit est un abrasif de la gamme Supra. Ces plateaux à lamelles professionnels savent convaincre grâce à une endurance exceptionnelle et à un comportement de meulage particulièrement agressif. Même les travaux exigeants peuvent être gérés rapidement. Ainsi, le plateau à lamelles convient pour des utilisations industrielles, mais le bricoleur amateur apprécie également les qualités de ce produit pour l'exécution de ses projets complexes.














Plateaux à lamelles de forme plate \ plateau à lamelles offre une forme plate et il est donc idéal pour le polissage à plat et de surface. Ici, la surface d'utilisation maximale est mise à disposition pour l'usinage des surfaces. Outre la forme plate, Klingspor propose également une forme bombée sur d'autres produits pour l'usinage des arêtes.**

Les acheteurs intéressés peuvent acquérir ce produit dans une multitude d'exécutions. Parmi elles, des plateaux dotés de différentes tailles de grains, adaptés à des travaux de meulage fins à gros. Les différences résident dans la vitesse de rotation maximale admissible et les diamètres du disque. Ici, Klingspor propose une vaste sélection à ses clients.

Performances d'enlèvement de matière parfaites pour utilisateurs exigeants

Toute personne qui désire obtenir les **meilleures performances d'enlèvement de matière** de son plateau à lamelles SMT 628 Supra. Cet abrasif mise sur un grain en corindon de zirconium qui a déjà fait ses preuves à de multiples occasions dans la pratique. Le plateau lui-même est fabriqué à partir d'une toile de verre robuste qui s'avère extrêmement durable. L'agressivité de l'enlèvement de copeaux et le confort de meulage élevé en parallèle pour une multitude de travaux constituent les atouts déterminants de ce produit. Le plateau à lamelles atteint ses performances maximales d'enlèvement de matière sur de puissantes meuleuses d'angle. Le produit convient à tous ceux qui ne souhaitent faire aucun compromis durant leur travail et qui attendent des résultats rapides dans une qualité élevée.

Diamètre/m m	Alésage/m m	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Type d'abrasif appliqué	Forme structurelle	Référence	Disponibilit é
115	22,23		36	80	13.300	CS 461 X	plat	322789	

115	22,23		40	80	13.300	CS 461 X	plat	322790
115	22,23		60	80	13.300	CS 461 X	plat	322792
115	22,23		80	80	13.300	CS 461 X	plat	322793
115	22,23		120	80	13.300	CS 461 X	plat	322794
125	22,23		36	80	12.200	CS 461 X	plat	322795
125	22,23		40	80	12.200	CS 461 X	plat	322796
125	22,23		60	80	12.200	CS 461 X	plat	322798
125	22,23		80	80	12.200	CS 461 X	plat	322799
125	22,23		120	80	12.200	CS 461 X	plat	322800
180	22,23		36	80	8.500	CS 461 X	plat	322802
180	22,23		40	80	8.500	CS 461 X	plat	322803
180	22,23		60	80	8.500	CS 461 X	plat	322805
180	22,23		80	80	8.500	CS 461 X	plat	322806