

# Tronçonneuse d'élagage XGT

## UC002GM102

40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm - (1 batterie)

Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	40 V
Tension xgt	✓
Protection de la batterie	✓
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	266 x 194 x 227 mm
Composant batterie	Li-ion
Longueur de la barre de chaîne	25cm / 10"

### AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité

Code EAN 0088381751896

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**199075-5**

Chaînes à trait de coupe réduit pour



**458501-6**

Fourreau



**782023-7**

Clés combinées



## PRODUITS DE SÉRIE

**191B26-6**

Batterie XGT® 4,0 AH



**191E07-8**

Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -

