

# Perfo-burineur SDS-Plus

## HR2652JX14

800 W - 26 mm - 2,2 J

3 modes Perçage, Perforation ou Burinage

Puissant moteur de 800 W, délivre 2,2 J (procédure EPTA 05/2009) d'énergie d'impact pour traiter les applications les plus exigeantes. Le limiteur de couple arrête la rotation en cas de blocage pour une sécurité de l'opérateur et du moteur. 3 modes Perçage, Perforation ou Burinage pour plusieurs applications.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8 - 18 mm
Énergie d'impact	2,2 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Poignée	✓
Jauge de profondeur	✓
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Mécanisme de nettoyage de filtre pour forage plus efficace
- Le filtre HEPA élimine les particules avec une cote d'efficacité de 99,75%
- Retrait facile du boîtier anti-poussière pour une élimination et un nettoyage pratiques de la poussière
- Poignée souple pour plus de contrôle et de confort
- Le réducteur de couple interrompt la rotation si le foret se bloque pour protéger l'opérateur et éviter la rupture du moteur
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux
- Bouton de verrouillage encastré pour utilisation en continu

Code EAN 0088381875479

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**D-08713**

Pointe à béton SDS-Plus



**D-08735**

Burin large SDS-Plus



**821552-6**

Coffret MAKPAC



**191X40-4**

KIT D'ASPIRATION POUSSIÈRE



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191X40-4**

KIT D'ASPIRATION POUSSIÈRE

