

# GÉNÉRATEURS MIG-MAG

SAF-FRO

## GÉNÉRATEURS MIG-MAG TRIPHASÉS SÉPARÉS À COMMUTATEURS

### DIGISTEP 355S / 425S / 505S

NOUVEAU


GARANTIE

3

ANS

SYN

RÉGLAGE  
SYNERGIQUE



4 GALETS



MODULAIRE

Les dévidoirs WF24 et WF24S disposent d'une régulation stabilisée de la vitesse fil.

Ils sont équipés de 4 galets pour un dévidage précis et régulier. Chaque dévidoir peut être monté avec ses roues sur le générateur. Le dévidoir synergique WF24S permet à l'opérateur de régler simplement la tension de soudage et de commencer immédiatement le soudage :

la vitesse de fil s'ajuste automatiquement.

### LES + PRODUITS

- Superbe comportement de l'arc avec gaz mixte Ar+CO<sub>2</sub> et gaz 100% CO<sub>2</sub>.
- Sélection de la tension grâce à deux commutateurs pour un réglage précis.
- Equipés de deux selfs pour une meilleure prise en charge de l'arc de soudage.
- Contrôle synergique pour une prise en main immédiate du soudeur grâce au dévidoir WF24S.
- Voltmètre et ampèremètre digitaux.
- Multiples fonctionnalités telles que la purge gaz, l'avance fil ainsi que l'anti-collage ajustables.
- Facile à transformer en une installation avec torche refroidie par eau, en ajoutant simplement le refroidisseur Cooler 25 et le faisceau eau.

		DIGISTEP 355S
Alimentation primaire (50-60Hz)		
Courant de soudage		30 - 350 A
Facteur de marche	40%	350 A
	60%	285 A
Fusible (retardé)		40 / 25 A
Poids		141 kg
Dimensions H x l x L		875 x 700 x 1035 mm
Indice de protection / Classe d'isolation		IP 23 / H

#### Pour commander :

Package Air <sup>(1)</sup>	W000404313
----------------------------	------------

(1) Comprend : générateur + dévidoir Syn. + faisceau 10 m + torche 4 m et détendeur.

