

Souffleur

M4000

530 W

Incontournable pour des chantiers propres

Poignée positionnée dans l'axe de la soufflerie, pour une grande précision. Variateur de vitesse (6 positions). Bouton de blocage pour un travail en continu. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source d'alimentation à outils	1645
Puissance de sortie maximale	530 W
Vitesse à vide max	8 500 - 16 000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	87 (313 km/h) m/s
Volume d'air	1,2 - 2,9 m ³ /min
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	101 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	1,50 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	427 x 161 x 212 mm
Cordon d'alimentation	2 m

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Double isolation
- Poignée ergonomique

Code EAN 0088381695169

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

418919-3

Buse de la ceinture

