

Cylindre Quarz'up

Modèles et compatibilité :

- Stator monobloc pour les dimensions courantes et modulaire sinon
- Longueur totale standard en profil européen : 2 entrées et bouton jusqu'à 110 mm, demi-cylindre jusqu'à 90 mm
- Finition laiton nickelé
- Déclinaison possible en profil européen (2 entrées, à bouton et demi-cylindre), batteuse, contacteur, cadenas et profil rond (Ø 27mm) compatible avec les verrous et les serrures en applique et à larder JPM

Références Désignation

Cylindre à deux entrées

Symétrique

851007-02-0A Longueur 60 mm (30x30)

Dissymétrique rallongé d'un seul côté

851012-02-0A Longueur 70 mm (30x40)

851017-02-0A Longueur 80 mm (30x50)

851020-02-0A Longueur 90 mm (30x60)

Références Désignation

Cylindre à bouton

Standard - Symétrique

852604-02-0A Longueur 60 mm (30xB30)

Dissymétrique standard - rallongé côté bouton

852611-02-0A Longueur 70 mm (30xB40)

Dissymétrique standard - rallongé côté clé

852612-02-0A Longueur 70 mm (40xB30)

Références Désignation

Cylindre à une entrée

Demi-cylindre à panneton réglable

853002-02-0A Longueur 40 mm (30x10)

Options :

- Sur option, version avec bouton débrayable
- Sur option, version 2 entrées débrayable pour ouverture depuis l'extérieur en cas de clé engagée côté intérieur
- Sur option, version avec panneton ajusté

