

1031P

# Clé à cliquet pneumatique compact 3/8"

PNEUMATIQUE



**DESCRIPTION****Clé à cliquet pneumatique compact 3/8"**

**CONFORTABLE**Le design du manche est étudié selon le profil de la paume de la main.Ce profil permet de disposer d'une zone pour le pouce et d'une butée pour le pouce ce qui permet un excellent maintien lors de son fonctionnement avec deux doigts.**FIABLE**Le montage en 'O' permet de positionner tous les organes et surtout les deux roulements à aiguilles sur le même axe ce qui assure une grande fiabilité du cliquet.Le logement cadre/cliquet bénéficie d'un traitement spécial afin de le rendre plus résistant à la poussière et aux particules.Ce cliquet est destiné à toutes vos opérations de maintenance dans les espaces confinés, il est aussi à destination de la maintenance automobile, poids lourds et carrosseries.Cliquet compact avec gainage ergonomique.Echappement arrière sur silencieux.Raccord d'alimentation tournant (360°).Doté d'un variateur couple/vitesse.Reconnue pour son ergonomie parfaite.

**NORMES / DIRECTIVES**

2006/42/CE

ISO 15744

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	CLE A CLIQUET COMPOSITE 3/8"
Référence commerciale	1031P
L (mm)	196
Poids (g)	770
l (mm)	50
H (mm)	40
Carré d'entraînement	3/8"
Vitesse rotation (tr/min)	200
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.8

Niveau Sonore (dBa)	79
Pression d'alimentation (bar)	6.3
Consommation (l/min)	113
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	41
Garantie	M

PNEUMATIQUE