

1132P

# Clé à chocs 3/8" série IAR

PNEUMATIQUE



**DESCRIPTION****Clé à chocs 3/8" série IAR**

**Sa poignée inclinée à 3° et la zone de la paume de la main dessinée au 2/3 en stries utilise mieux l'abducteur du doigt et par conséquent procure une excellente adhérence de la main.**

**LÉGÈRE**

Cette clé bénéficie d'une réduction de poids ainsi que d'une longueur réduite.

**PERFORMANTE**

Son rapport poids/vitesse améliore de 25% ses performances face à des machines traditionnelles.

Clé à chocs composite.

Mécanisme de chocs à double marteaux optimisé apporte une durabilité accrue.

Regroupement des commandes (manette de variateur d'air + bouton d'inversion) dans une même zone à l'arrière pour plus de confort d'utilisation.

Gâchette 'souple'.

Echappement par la poignée.

Nez court pour un meilleur équilibrage de la clé.

## NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE  
ISO 11148-6  
ISO 15744  
ISO 28927-2

PNEUMATIQUE

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 3/8" SERIE INVERSEUR ARRIERE
Référence commerciale	1132P
L (mm)	155
Poids (g)	1480
l (mm)	63
H (mm)	180
Carré d'entraînement	3/8"
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	7.4
Niveau Sonore (dBa)	85
Pression d'alimentation (bar)	6.2
Consommation (l/min)	260
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	585
Garantie	M