



	DIAMÈTRE	CAPACITÉ DE COUPE				PROFONDEUR
Machine	Diamètre × Taille de l'alésage	Coupe transversale 90°/90°	Coupe d'onglet 45°/90°	Coupe biseau 90°/45°	Coupe combinée 45°/45°	Max. profondeur de coupe
DW743N	250 × 30mm	140 × 68mm	95 × 70mm	70 × 95mm	50 × 95mm	70mm (à 90°) 32mm (à 45°)

**SCIE À ONGLETS ET À TABLE 2-EN-1 2.000W 250MM**



- Conversion sans outil de scie à table en scie à onglets
- Moteur à induction robuste avec un très bon couple
- Raccord d'aspiration triple
- Doubles onglets
- Transport simple grâce à un faible poids, des dimensions compactes, des poignées intégrées et 4 pieds détachables
- Inclus une butée parallèle, quatre pieds amovibles et un poussoir

**DW743N-QS**

Puissance absorbée	2.000W
Vitesse de rotation à vide	2.850 rpm
Diamètre / Taille de l'alésage de la lame	250mm / 30mm
Inclinaison de la lame	45°
Angles d'onglets (droite/gauche)	45°/45°
Profondeur max. de coupe à 90° (comme scie à table)	70mm
Profondeur max. de coupe à 45° (comme scie à table)	32mm
Poids	37kg



Capacité de coupe	90°/90°	45°/90°	90°/45°	45°/45°
Hauteur max. (mm)	140 × 68	95 × 70	70 × 95	50 × 95