



Fiche technique



Avantages :

Exempt de chlore et nitrites. Insoluble dans l'eau.
Excellentes propriétés anti-corrosion, anti-soudure, anti-usure et anti-rouille.

HUILE DE COUPE COBRA ROUGE 500ML



Spécifications Techniques :

Cette huile est un mélange de bases minérales raffinées et naturelles additives. Elle permet une excellente évacuation des thermies. Grâce à sa faible viscosité, son pouvoir mouillant et pénétrant, cette huile est spécialement recommandée sur la plupart des métaux de type inox, chrome et leurs alliages pour le taraudage, le perçage et le filetage de petits diamètres, sciages, tournages. Elle est également efficace pour les aciers spéciaux comme le fer, la fonte, le cuivre, le bronze, l'aluminium et les métaux non ferreux.

Mode d'emploi :

Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le spray sur les parties à traiter. Utiliser le tube prolongateur pour une lubrification de précision. Répéter l'opération de lubrification régulièrement au cours des travaux. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Composition chimique :

Danger.

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.
H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH208 - Contient Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Peut produire une réaction allergique.
Aspect : liquide brunâtre.
Viscosité à 40°C : 132mm²/s après évaporation des solvants.
Point d'écoulement : -5°C après évaporation des solvants.
Point éclair de l'huile > 180°C.



Chrono

Contenance

858125

500 ml

HANGER