

SPOT ESCARGOT ROND LED COB 10W - 880 LM - 3000K

REF : 76730



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 88lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-20 °C + 45 °C / 10% - 70%

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 45°

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Poids Net : 0,306Kg

Indice de protection IP : IP40/20

Alimentation incluse

Ref. 76730

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED COB
+ alimentation incluse CL2

Finition : Blanc

Lumens : 880 Lm

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x l) : Ø100 mm x 85 mm

Diamètre de perçage : 90 mm

Angle de rotation : 360°


Orientable : Oui

Inclinable : Oui

Emballage : Boite

EAN : 3701124401007

Dimensions



Paramètres Driver ENEC

Input : 220-240VAC 50/60Hz 0.15A

Output : DC 30-42V 250mA CC

ta : 45°C

tc : 75°C

Dim : 92 x 35 x 25 mm

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

SPOT ESCARGOT ROND LED 10W - 880 LM - 4000K

REF : 76751



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 88 Lm/w


Paramètres Electriques

Tension entrée: 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0.5
Allumage : Immédiat
Angle : 45°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Poids Net : ≈0,306Kg
Alimentation incluse Cl2

Ref. 76751

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED COB
+ alimentation incluse CL2
Finition extérieure : Blanc
Lumens : 880 Lm
Puissance absorbée : 10W
Puissance restituée : ≈90W
Température couleur : 4000K
Dimmable : Non
Dimensions (Ø x H) : Ø100 x 85 mm
Diamètre de perçage : Ø88 mm
Orientable : Oui 360°
Inclinable : Oui glissière cranté 75°
Emballage : Boite
EAN : 3701124416629

Dimensions



Paramètres Driver ENEC

Input : 220-240 VAC / 50/60Hz 0,15A
Output : 30-42 VDC /250 mA
ta : 45°C
tc : 75°C
Dim : 93 x 36 x 25 mm

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.