

Alexia or brossé, colonne télescopique thermostatique, douche de tête Ø250 mm métallique et accessoires métalliques

Référence: **365402RM250OC** Code SAP: **36D303740**

Série: ALEXIA

Classification: BAIN

Sous-classification: DOUCHE

Fini: OR BROSSÉ

Caractéristiques techniques



- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 3651OC (36Z305662)
- Croisillon de débit: 3657OC (36Z305546)
- Enjoliveur du croisillon: 3761OC (AAZ303055)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Distributeur: 4000 (210849)
- Rosace + Excentrique: 1326NFOC (AAZ305667)
- Douchette à main: 3714OC (99Z302152)
- Raccord de douche: RD10MOC (AAZ305671)
- Siège: AGTI02OC (AAZ305669)
- Flexible de douche: 2475COC (99Z302157)
- Pomme de douche: RM250OC (99Z302162)
- Colonne de douche: DN130DOC (AAZ303889)

