

Kuatro

Collection





Caracteristiques Techniques

- Cartouches céramiques mitigeur:
Ø 25 mm sur lavabos, bidet et grand évier de cuisine
Ø 35 mm sur bain-douche et douche.
Ø 40 mm sur bain-douche encastré, douche encastrée,
ensemble mitigeur sur gorge.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo (9 l/min). Douche (10 l/min). Bain-douche (12 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-legionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires)

Finitions disponibles







4736S

215304

Mitigeur thermostatique baidouche. Poignées laiton.
Blocage T 38°C.



Cartouche: 4760T + 1700 C1/2"



MK

4736MK

257280

Avec ensemble 4749 MK.



4736 S+4713MK+4726M+2471C



4734S

215295

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C



Cartouche: 4760T + 1700 C1/2"



MK

4734MK

257271

Avec ensemble 4749 MK.

4734 S+4713MK+4726M+2471C