

Lynx TE

Lynx-TE Amalgame 32W 840 GX24q-3

0027840



Caractéristiques de la gamme

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée. Dimensions adaptées à des luminaires et des downlights compacts. Technologie amalgame pour garantir un flux lumineux constant dans des températures ambiantes élevées. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC > 80). Pour ballast électronique. Ne pas utiliser sur variateur. Durée de vie moyenne : 12.000 heures. 18W = 1200lm. 26W = 1800lm. 32W = 2400lm. 42W = 3200lm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|---|
| IPC Code | 0027840 |
| Nom du produit | Lynx-TE Amalgame 32W 840 GX24q-3 |
| Technologie | Compact Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 32 |
| Lamp shape | CFLni |
| Cap/Base | GX24q-3 |
| Lamp finish | Dépoli |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail |
| Certifications | EUERL036 |
| Classe ETIM | EC000087 |
| E-number FI | 4944074 |
| E-number SE | 8357423 |
| E-number Norway | 3825365 |
| Flux lumineux (lm) | 2400 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 82 |
| Puissance (W) | 32 |
| Tension (V) | 220 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 12000 |
| Code EAN | 5410288278407 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| IPC Code | 0027840 |
| Nom du produit | Lynx-TE Amalgame 32W 840 GX24q-3 |
| Technologie | Compact Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 32 |
| Lamp shape | CFLni |
| Cap/Base | GX24q-3 |

Lynx TE

Lynx-TE Amalgame 32W 840 GX24q-3

0027840

| | |
|----------------------------------|---|
| Lamp finish | Dépoli |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Education,Hospitality,Logistics & Industry,Museums & Galleries,Office,Residential & Consumer,Retail |
| Certifications | EUERL036 |
| Classe ETIM | EC000087 |
| E-number FI | 4944074 |
| E-number SE | 8357423 |
| E-number Norway | 3825365 |

Données optiques

| | |
|---|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 2400 |
| Flux lumineux (lm) | 2400 |
| Efficacité système (lm/W) | 75 |
| Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum | 75 |
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 25 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| Colour Code | 840 |
| IRC (Ra) | 82 |
| Ajustement de la température de couleur | N |
| Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz | 85 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz | 91 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz | 84 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|------|
| Puissance (W) | 32 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.1 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 60 |
| Actuel (A) | 0.32 |
| Tension (V) | 220 |
| Ballast requis | Oui |
| Transformer required | Non |
| Dimmable | Non |
| Etiquette énergétique (classe) | B |
| Energy efficiency level | A |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 31 |

Durée de vie

| | |
|--|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 12000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 12000 |
| Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz | 96 |
| Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz | 90 |

Lynx TE

Lynx-TE Amalgame 32W 840 GX24q-3

0027840

| | |
|---|----|
| Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz | 80 |
| Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz | 72 |
| Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz | 96 |

Données physiques

| | |
|------------------------------------|-------|
| Longueur de culot à culot (mm) - A | 141.2 |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 49 |
| Poids (kg) | 0.093 |


Emballage

| | |
|---|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288278407 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 4.8 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 4.5 |
| Packaging single depth (cm) | 15.6 |
| DUN14 (outer) | 15410288278404 |
| unités par emballage extérieur | 10 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 24.7 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 10.9 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 17.5 |

Sécurité

| | |
|--|-------------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg) | 2.5 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Applicable |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Usage prévu | Éclairage général |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

Lynx TE

Lynx-TE Amalgame 32W 840 GX24q-3

0027840

