

DF001GZ01

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT Ø 13 mm (Produit seul)



Code EAN : 0088381894142



XGT
4 | 2.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

40V
Li-Ion
max

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

AFT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension max	Vmax
Tension	40 V

Batterie

Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 650 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2600 tr/min

Capacité de serrage

Couple max.	141 Nm
Couple de serrage max. (élast.)	60 Nm
Couple de serrage max. (franc)	115 Nm
Capacité maximale : vis à bois	10 x 90 mm
Capacité : vis de mécanique	M6

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le bois (mèche à bois)	50 mm
Ø max. dans le bois mèche à façonner	76 mm
Ø max. dans le bois (scie cloche)	152 mm
Ø max. dans le bois	152 mm
Ø max. dans acier/bois	/ 152 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	13 mm
------------------------------	-------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	75 dB (A)

Général

Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	181 x 86 x 282 mm
Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	181 x 86 x 275 mm
Poids net EPTA	2,6 à 3,0 kg

AVANTAGES PRODUIT

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V
- Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Réglage du couple par molette
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Livré dans un coffret MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée complète pour DDF481 et DHP481 (127552-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 835F93-2 Moulage MAKPAC
- 1 X 127552-7 Poignée