

Meuleuse Ø 230 mm

GA9030RFK1

2400 W

Anti-redémarrage pour plus de sécurité

Anti-redémarrage. Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque. Démarrage progressif. Réduction des vibrations. Ergonomie Soft Grip. Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée. Protection contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Carter de protection orientable. Carter en aluminium.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	8,65 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	503 x 250 x 140 mm

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

162264-5

Poignées anti-vibrations pour



192227-7

Flasque à desserrage assisté



224415-9

Flasque de blocage



782407-9

Cle a ergots 35



824958-7

Coffret plastique pour meuleuse



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122913-6

Carter de protection Tronçonnage



162264-5

Poignées anti-vibrations pour



192227-7

Flasque à desserrage assisté



194289-1

Filtres métalliques



224415-9

Flasque de blocage



782407-9

Cle a ergots 35



824958-7

Coffret plastique pour meuleuse



B-12712

Disques diamant silencieux QUASAR



B-13035

Disques diamant COMET Spécialisés,

