

# Clé à cliquet 12 V Li-Ion

## WR100DZ

47,5 Nm - Produit seul

**Machine peu encombrante, idéale pour les endroits difficiles d'accès**

Utilisable comme clé à cliquet manuelle. Plus de contrôle grâce au frein électrique. Livrée de série avec les adaptateurs carrés 1/4" et 3/8". Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	47,5 / - Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M12
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M10
Emmanchement	3/8" / 1/4 "
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	341 x 67 x 63 mm
Énergie	12 V

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381883610**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191A50-3**

Adaptateur de socket 3/8 "



**191A51-1**

Adaptateur de socket 1/4 "



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191A50-3**

Adaptateur de socket 3/8 "



**191A51-1**

Adaptateur de socket 1/4 "

