

Tronço. d'élagage à perche

UA004GZ

XGT - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

Télescopique réglable en longueur de 2,5 m à 3,8 m offre une portée étendue

Idéale pour la taille et l'ébranchage dans les grands arbres ou les zones difficiles d'accès. Écrou captif antichute pour minimiser la perte d'écrous lors du remplacement de la barre de guidage ou de la chaîne. WetGuard / IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|----------------------------|
| BL Motor | ✓ |
| Énergie | 40 V |
| Tension xgt | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Puissance de sortie maximale | 1500 W |
| Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge) | 20 m/s |
| Réservoir d'huile de chaîne | 0,16 L |
| Hauteur de chaîne | 3/8 " |
| Jauge de chaîne | 0,043 - 0,050 " |
| Jauge de chaîne | 1,1 - 1,3 mm |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 7,6 - 8,9 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 2812 - 4044 x 156 x 187 mm |
| Composant batterie | Li-ion |
| Longueur de la barre de chaîne | 300 mm / 12" |

AVANTAGES PRODUITS

- Tête d'élagage légère qui facilite l'accès à la position de coupe désirée
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité
- La technologie de détection de réaction active (AFT) désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement

Code EAN 0088381757300

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

195923-6

Lime et porte-lime



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées



783202-0

Clé hexagonale



958030611

Guides Étoile à trait de coupe réduit



958291646

Chaînes à trait de coupe réduit pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910J6-0

ENSEMBLE DE FIXATION COURBEE

