

Coupeurs plasma

Code chrono : 773730



## DÉCOUPEUR PLASMA EASYCUT 40



1

### NORMES & LABELS





## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le découpeur plasma EASYCUT 40 à amorçage sans HF est idéal pour couper facilement tous types de métal jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Doté d'une puissance de 40 A, il excelle dans la découpe de précision à faible intensité. Idéal en atelier ou carrosserie automobile, l'EASYCUT 40 offre une véritable portabilité sans toutefois sacrifier les performances de coupe.

### **Efficace :**

Technologie inverter garantissant une découpe de qualité sur tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc. Mise en place des consommables facile et rapide.

### **Torche ergonomique :**

Coupe efficace : corps de torche refroidi à air offrant une grande stabilité de l'arc aux différents régimes. Mécanisme de gâchette facile à utiliser pour plus de confort. Conçue pour résister aux chocs et à la chaleur.

Connexion/déconnexion rapide de la torche, sans outils.

### **Simple d'utilisation :**

Panneau de commande intuitif. Réglage manuel de la pression d'air ( $2.5 < 6.5$  bars) avec bargraph en façade. Détection automatique de la torche. Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.

### **Sécurisé :**

Protégé contre les surtensions et surintensités.

Signalisation présence torche ou pression d'air insuffisante.

### **Ergonomique :**

Carrosserie renforcée & patins en caoutchouc. Capot de protection de l'IHM. Torche et pince de masse déconnectables. Compact, léger et portable.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 230 V monophasée
- Puissance : 40 A
- Intensité de coupe maximale : 40 A à facteur de marche 20%  
Facteur de marche EN 60974-1 (40 °C) : IA (60 %) : 10 A.
- Découpes max (métaux) : 20 mm
- Réglage de la pression de l'air :  $2,5 < 6,5$  bars
- Protection contre l'humidité et les poussières : IP 21
- Dimensions : 420 x 150 x 300 mm
- Poids : 8 kg

## AVANTAGES

- Ultra-compact.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Chrono :</b>	773730
<b>Réf fournisseur :</b>	29743
<b>Tension d'alimentation :</b>	1/230V
<b>Coupe de qualité acier (mm) :</b>	15
<b>Coupe de séparation acier (mm) :</b>	18



## RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	TENSION D'ALIMENTATION	COUPE DE QUALITÉ ACIER (MM) (MILLIMÈTRE)	COUPE DE SÉPARATION ACIER (MM) (MILLIMÈTRE)
773730 1	29743	1/230V	15	18

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598647737306

Hauteur de l'article (centimètre) :

25

Largeur de l'article (centimètre) :

44.8