

1443P

Ponceuse orbitale plateau 150mm-2,5-CV

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Ponceuse orbitale plateau 150mm-2,5-CV

ERGONOMIQUE

Afin de tenir compte des tendinites et des troubles musculosquelettiques cette série bénéficie d'un design spécifique. Son profil permet aussi d'avoir une vue parfaite sur le plateau rendant le travail de l'opérateur plus facile.

PRÉCISE

Sa faible hauteur permet un excellent contrôle du contact du plateau.

INNOVANTE

Le modèle 1448 est en version 'Air sec' notamment pour les utilisateurs qui travaillent dans des environnements où aucune graisse ne peut être utilisée ou lorsqu'il est indispensable que la surface traitée ne soit pas dégradée.

Ponceuse en matériau composite destinée aux travaux de finition.

Son système de refroidissement augmente la durée de vie de l'appareil. Son faible niveau de vibration (1,5 m/s²) autorise une utilisation prolongée. Légère, équipée d'un variateur de vitesse. Echappement sur silencieux.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE PLATEAU 150MM-2,5-CENTRALE VENTILEE
Référence commerciale	1443P
L (mm)	190
Poids (g)	1210
l (mm)	150
h (mm)	84
Puissance (Watt)	200
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s ²)	2.8
Niveau Sonore (dBa)	88
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (l/min)	150
Raccord alimentation "	1/4"
Excentration (mm)	2.5



Ø Plateau (mm)	150
Garantie	M

PNEUMATIQUE