

Tondeuse 38 cm LXT®

DLM382Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit
seul

XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières.
Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions).
Nuisance sonore très faible, aucun gaz
d'échappement, idéal dans des lieux
écologiquement sensibles. Témoin LED de niveau
de charge de la batterie. Clé de sécurité pour
empêcher l'utilisation de la machine par des
personnes non habilitées.



36V **LXT** **SOFT NO LOAD** **XPT**
EXTREMELY PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	3700 min ⁻¹
Positions de taille de coupe	13
Largeur du pont de tondage	38 cm
Zone de tonte	560 m ²
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Diamètre de la roue arrière	16 cm
Diamètre de la roue avant	14 cm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,2 - 16,9 kg

Code EAN 0088381891172

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191D41-2

Lame de tondeuse à gazon 380 mm



191D46-2

Kit mulching



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191D41-2

Lame de tondeuse à gazon 380 mm



191D46-2

Kit mulching

