

## Quatre vitesses, toute en puissance. Des avantages à vie

### La perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE – avec ou sans percussion

QUADRIVE. Avec réducteur 4 vitesses en métal. Transmission de forces et vitesses énormes : ainsi le vissage puissant à un couple de 60 Nm en première vitesse devient un exercice facile. Et, en quatrième vitesse, un perçage précis à 3 800 tr/min est un jeu d'enfant. Que ce soit dans le bois ou le métal : la gamme QUADRIVE est d'une solidité exceptionnelle et garantit, grâce à son moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance, un haut niveau d'endurance.

#### Perceuse-visseuse sans fil **QUADRIVE DRC 18/4**

Pour les travaux de vissage et de perçage  
de grand diamètre exigeant un couple  
élevé...



## Perceuses-visseuses

### Vis dans le bois, Ø max.

3 × 15	-
4 × 35	○
5 × 40	●
6 × 80	●
6 × 120	●
8 × 220	●
8 × 300	●
10 × 300	○

### Perçage dans le bois, Ø max.

3	○
15	●
35	●
45	●
50	○

parfaitement adaptée ●  
adaptée ○

### Caractéristiques techniques

DRC 18/4

Tension de la batterie (V)	18
Vitesses	4
Rotation à vide position 1/2 (min <sup>-1</sup> )	0 - 400/0 - 850
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min <sup>-1</sup> )	0 - 1.850/0 - 3.800
Fréquence de frappes max. (min <sup>-1</sup> )	-
Ø de perçage bois/acier (mm)	50/13
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) (mm)	-
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	1,2 - 11,5/0,8 - 7,2
Couple max. bois/acier (Nm)	40/60
Capacité du mandrin (mm)	1,5 - 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	4/5,2
Poids avec batterie (kg)	1,8/1,9



**DRC 18/4-Basic**  
sans batterie, ni chargeur

mandrin CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp,  
mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, poignée supplémentaire, en Systainer SYS3 M 187

576458