

Geo3X HP

Petit mais puissant



» **Idéal pour de nombreuses applications en intérieur. 3 croix laser à 90°.**

- » · Support multi-fonctions offrant plusieurs possibilités d'utilisation
- 3 croix laser
- Boîtier compact et léger
- Conception très robuste et résistant pour des utilisations sur chantier
- Utilisation en manuel



1 Clavier intuitif

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GEO3X HP	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE	
Plage auto-calage	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · 2 croix laser disposées en angle droit à 90° · Croix laser au plafond · Possibilité d'allumer les lignes laser séparément · Utilisation en manuel · Laser clignote si hors plage de calage automatique · Support multi-fonctions <ul style="list-style-type: none"> · aimant puissant sur le dos du support · support mural fixation par vis · fixation par sangle · hauteur réglable · filetage 1/4" et 5/8" · Utilisation avec cellule (en option) pour allonger la portée à 60 m · Filetage 1/4" sur l'instrument 	RÉF. 520600 <ul style="list-style-type: none"> · Support multi-fonctions · 3 x AA piles alcalines · Sacoche rembourrée 	
Précision	± 3 mm / 10 m			
Portée	20 m*			
Portée avec cellule (en option)	60 m			
Alimentation	3 x AA alcalines			
Autonomie (toutes lignes allumées)	12 h			
Étanchéité	IP 54			
Diode laser / classe laser	635 nm / 2			
Plage température	-10 °C – +45 °C			
Poids (instrument sans piles)	0,4 kg			

* dépend des conditions de luminosité

1 Rentre dans un rail

