



Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 4 rangées entraxe 125mm

REF. 4 050 02

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartition verticale VX³ optimisée monophasée

- Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés Legrand 25, 40 et 63 A placés en tête de rangée dans les coffrets entraxe entre rails 125 (DRIVIA 13 et 18 modules) et 150 mm (Plexo³, XL³)
- Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 kVA

Peignes 63 A monophasés pour coffrets DRIVIA, Plexo³ et XL³ 125/160

- Pour coffrets 4 rangées

Caractéristiques générales

Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension de fonctionnement nominale max. Ue	230 V
Nombre de phases	1	Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Nombre de pôles	8	Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Adapté au nombre d'appareils	4	Couleur	autre
Dimension du pas	125 mm	Hauteur hors tout	23 mm
Section transversale	25 mm ²	Nombres de rangées	4
Longueur	490.2 mm	Température d'utilisation /d'installation	-20 - 50 °C
Courant permanent nominal Iu	63 A	Sans halogène	Oui
Finition du raccordement électrique	goupille	Type de peigne fourni	Vertical
Isolé	Oui	Profondeur/longueur hors tout	42 mm
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	0.63 kA		